



Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,7 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	93,0 - 89,5
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m ²	28,5 - 73,9
CO ₂ (al min-al max)	%	7,0 - 12,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	183 - 129
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	7 - 4
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	103 - 116
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	19 - 14
Combustibile Pellet	mm	ø6 L31-40
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,61 - 1,70
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	72
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,9
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	104 - 218
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	-

PLUS



FINITURE DISPONIBILI

7023048		Metallo Antracite	EAN 8053859019381
7023049		Metallo Bianco	EAN 8053859019398
7023050		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859019404
7023051		Metallo Light Bronze	EAN 8053859019411
7023052		Pietra Serpentino	EAN 8053859019428
7023053		Vetro Nero	EAN 8053859019435

OPTIONAL

5019005	KIT PIEDISTALLO GRACE3/ROXY	EAN 8053859010951
5019009	KIT SUPPORTO PARETE GRACE3	EAN 8053859011736

CERTIFICAZIONI

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



A+

EN 14785:2006
CE

IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	61
	Volume (m ³)	0,57	
	Peso lordo (kg)	73,5	
	Peso netto (kg)	63,5	

STOCCAGGIO

	N° (max)
MAX 2	2
1	

TRASPORTO

	66 pz
--	-------