

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,2 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,4
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	87
Rendimento utile (al min-al max)	%	90,0 - 90,0
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m ²	33,2 - 88,2
CO ₂ (al min-al max)	%	5,4 - 10,7
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	163 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	1 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	110 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L31-40
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	20
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,70 - 1,90
Autonomia (al min-al max)	h	29 - 11
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	110
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	121 - 216
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	150 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	500 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8

PLUS



Uscita concentrica integrata (80-130 mm)



Camera Stagna



Braciere in ghisa



Interno in ghisa



Canalizzazione 1 motore indipendente



Wi-Fi e Bluetooth integrati



Programmazione settimanale



Collegamento termostato esterno



Airtech - Braciere autopulente

FINITURE DISPONIBILI

7024011		Ghisa	EAN 8053859020646
7024012		Metallo Titanium	EAN 8053859020653
7024016		Metallo Light Bronze	EAN 8053859020721

OPTIONAL

5024006	KIT UPS READY	EAN 8053859020448
5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Peso lordo (kg)	113	
Peso netto (kg)	103	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



60 pz