



UX3



UX2



UX1



CMUX3 Centrale UNICA INOX UX3
Componenti per il fissaggio, staffa Quick Fix e Silenziatore inclusi.

CMUX2 Centrale UNICA INOX UX2
Componenti per il fissaggio e staffa Quick Fix inclusi.

CMUX1 Centrale UNICA INOX UX1
Componenti per il fissaggio e staffa Quick Fix inclusi.

Tabella tecnica

| Linea | | UNICA INOX UX | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| Modello | | UX3 | UX2 | UX1 |
| Alimentazione | Volts | 220/240 | 220/240 | 220/240 |
| Potenza motore | W | 1.650 | 1.600 | 1.260 |
| Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Protezione elettrica | IP | IP21 | IP21 | IP21 |
| Giri motore | rpm | 31.014 | 46.480 | 43.507 |
| Rumorosità | dB | 58 | 55,6 | 57 |
| Stadi Turbina | n° | 2 | 1 | 1 |
| Alimentazione prese | Volt (V) | 12 | 12 | 12 |
| Potenza d'aspirazione | Air Watts | 690 | 653 | 504 |
| Portata aria | m ³ /h | 238 | 195 | 207 |
| Depressione max. | mbar | 320 | 313 | 270 |
| Superficie cartuccia filtro | cm ³ | 8.000 | 8.000 | 4.000 |
| Materiale cartuccia filtro | Material | POLIESTERE | POLIESTERE | POLIESTERE |
| Capacità contenitore | litres | 23 | 15 | 15 |
| Altezza | cm | 103 | 90 | 64 |
| Diametro | cm | 32 | 28 | 28 |
| Peso | kg | 15,8 | 12,3 | 9,3 |
| Soft Start | | Sì | Sì | Sì |
| Ingresso polveri destro/sinistro | | Sì | Sì | Sì |