



Vitoset Addolcitore VS 173

VIESSMANN


climate of innovation

Dati tecnici VS 173

Nome vostro prodotto	Mod.	VS 173
Capacità di scambio @ consumo sale	°fm ³ @kg	112 @ 1,69 173 @ 2,87 234 @ 5,14
Contenuto resina	litri	35
Rendimento nominale (con livello minimo di sale)	°fm ³ / kg sale	66,3
Portata di esercizio	l/min	38
Perdita di pressione alla portata di esercizio nominale	bar	0,5
Durezza massima acqua in ingresso¹	°f	205,0
Limiti pressione acqua (min / max)	bar	1,4- 8,6
Limiti temperatura acqua (min / max)	°C	4- 49
Portata minima acqua in ingresso	l/min	7,6
Portata max scarico durante la ricarica	l/min	7,6
Capacità immagazzinamento sale	kg	140
Dim. serbatoio resina (diametro x altezza)	mm	280 x 1260

CONFORMITA' INTERNAZIONALI
(CE, ISO9001, ROHS, TIFQ, DM 25/2012, ACS, DVGW,
FCC, NSF, WATER QUALITY, ECC.)

¹Durante rigenerazione




Già completi di



By-pass con regolazione durezza

ORDINE CORRETTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA



Per approfondire la conoscenza di tutti i prodotti della gamma Vitoset partecipate ai corsi dell'Accademia Viessmann.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.viessmann.it