Certificazioni

EN 442 EURONORM

CE 19 EN442-1

Plus

NOW

Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
STEP_B_760_ 7 el.	107,0	760	500	276	10,20	1,60	318,5	370,3	284,2	203,0	126,0	1,177
STEP_B_760_ 7 el.	107,0	760	600	376	10,80	1,90	361,9	420,7	325,5	233,8	147,0	1,150
STEP_B_1240_11 el.	107,0	1240	500	276	16,30	2,60	514,8	598,4	462,0	331,1	206,8	1,159
STEP_B_1240_11 el.	107,0	1240	600	376	17,30	3,10	562,1	653,4	504,9	361,9	226,6	1,154
STEP_B_1720_15 el.	107,0	1720	500	276	22,50	3,50	702,0	816,0	631,5	453,0	285,0	1,149
STEP_B_1720_15 el.	107,0	1720	600	376	23,90	4,20	804,0	934,5	721,5	516,0	322,5	1,161

(*) XX = 50, 16, 1C, 2C, Y4, 2D, 1B, 7D, 1D, 6C, 4D, L6, 32, 18, 30. (*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori STEP_B, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C. Le rese termiche sono calcolate sui prodotti verniciati con polveri epossidiche. Per la finitura Cromato (cod. 50) le rese diminuiscono rispettivamente del 40% e del 22%. Tutte le finiture disponibili sono riportate nella sezione "Finiture STEP".

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (Δt / 50)n

Dotazione di serie

• sistemi di fissaggio a muro della stessa finitura del radiatore • 2 valvole sfiato da 1/2" a scomparsa e coprivalvole • kit idraulico della stessa finitura del radiatore completo di raccordi rame (Ø 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)

Colori e finiture

SPECIAL

Bianco Perla
Cod. 16

Quartz 1
Cod. 1C

Sablé
Cod. Y4

Quartz 2
Cod. 2C

Sunstone
Cod. 2D

Bruno Tabacco
Cod. 1B

Flame Red
Cod. 7D

Azurite 3
Cod. 6C

Grigio Medio
Cod. 4D

Grigio Perla
Cod. L6

Nero Grafite
Cod. 18

Nero Satinato
Cod. 30

Grigio Martellato
Cod. 32

FINISHES

Cromato
Cod. 50

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.