Certificazioni

EN 442 EURONORM

CE 13
EN442-1

Plus

Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
DEDALO	90,0	900	498	50	18,00	0,70	213,0	248,0	182,0	122,0	70,0	1,386
DEDALO CON LED	90,0	900	498	50	18,00	0,70	213,0	248,0	182,0	122,0	70,0	1,386
DEDALO	90,0	1600	660	50	23,20	1,40	563,0	665,0	509,0	361,0	223,0	1,194
DEDALO CON LED	90,0	1600	660	50	23,20	1,40	563,0	665,0	509,0	361,0	223,0	1,194

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori DEDALO, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (Δt / 50)n

Dotazione di serie

• innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa, installato sul prodotto, completo di raccordi per allacciamento con tubi rame (diametri 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2) • sistema per fissaggio a muro incorporato alla colonna del prodotto • sistema di illuminazione a led opzionale (vedi tabella a lato) • valvola sfiato

Colori e finiture

SPECIAL

Bianco Perla
Cod. 16

Quartz 1
Cod. 1C

Sablé
Cod. Y4

Quartz 2
Cod. 2C

Sunstone
Cod. 2D

Bruno Tabacco
Cod. 1B

Flame Red
Cod. 7D

Azurite 3
Cod. 6C

Grigio Medio
Cod. 4D

Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023
Cod. L3

Grigio Perla
Cod. L6

Nero Grafite
Cod. 18

Nero Satinato
Cod. 30

Bianco Opaco
Cod. J8

Nero Opaco
Cod. K1

Agave
Cod. 9N

Blu Baltico
Cod. 1P

Ghiaccio
Cod. 3P

Blu Colomba Opaco - RAL 5014
Cod. 4P

Grigio Chiaro Opaco
Cod. 8N

Beige opaco - RAL 1019
Cod. 3V

Giallo ocra opaco - RAL 1024
Cod. 4V

Marrone ruggine opaco - RAL 8004
Cod. 9U

Rosa cipria - RAL 3012
Cod. 5V

Verde salvia opaco - RAL 6021
Cod. 2V

Blu pastello opaco - RAL 5024
Cod. 1V

Grigio Antracite Opaco - RAL 7016
Cod. 6V

Grigio Martellato
Cod. 32

Rame Martellato
Cod. J4

RAL

Altri colori RAL (previa fattibilità)
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si