

Colonnina di ricarica per auto elettriche

Eve Mini: colonnina con potenza da 3,7 a 22 kW

Dati tecnici		Eve Mini			
Modello					
Codice articolo		7729674 / 7729670	7729675 / 7729671	7729676 / 7729672	7729677 / 7729673
Potenza	kW	3,7	7,4	11	22
Collegamento		Monofase	Monofase	Trifase	Trifase
Tensione nominale	V	230, 50 Hz	230, 50 Hz	400, 50 Hz	400, 50 Hz
Corrente di carica per fase	A	16	32	16	32
Modalità abilitazione ricarica		Plug&Charge / Plug&Charge + RFID	Plug&Charge / Plug&Charge + RFID	Plug&Charge / Plug&Charge + RFID	Plug&Charge / Plug&Charge + RFID
Tipologia presa		Tipo 2 (conforme a IEC 62196-2)			
Modalità comunicazione con veicolo		Modo 3 (conforme a IEC 61851-1)			
Materiale e colore		Policarbonato, bianco			
Display		3,5" TFT a colori			
Dimensioni (AxLxP)	mm	370 x 240 130			
Peso	kg	4			
Installazione		A parete o su piedistallo			
Temperatura operativa	°C	-25 ~ + 40			
Classe isolamento elettrico		1			
Grado di protezione		IP 55			
Interfacce		Ethernet, GPRS, RFID (NFC)			
Contatore di energia integrato		Certificato MID			

Accessori colonnina

- + Palo senza fondamenta - cod. art. 9689872
- + Cavo tipo 2 monofase 32A 7,5m - cod. art. 7729681
- + Cavo tipo 2 trifase 32A 7,5m - cod. art. 7729682
- + Card RFID - cod. art. 7729683