

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,0 - 10,5
Potenza al focolare (al max)	kW	12,0
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	90,0 - 88,0
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m²	31,1 - 108,9
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 11,4
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L3÷40
Capacità serbatoio	kg	20
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,70 - 2,50
Autonomia (al min-al max)	h	29 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	120
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	114 - 235
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

PLUS



Kit concentrico (opzionale)



Camera Stagna



Braciare in ghisa



Interno in ghisa



Canalizzazione 1 motore indipendente



Comfort mode - Massima silenziosità



Wi-Fi e Bluetooth integrati



Telecomando (opzionale)



Collegamento termostato esterno

FINITURE DISPONIBILI

7024044		Metallo Antracite	EAN 8053859021087
7024045		Metallo Titanium	EAN 8053859021094

OPTIONAL

5022002	KIT SCARICO SUP+CONCENTR.11 KW	EAN 8053859015543
5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso lordo (kg)	143	
Peso netto (kg)	133	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO

