

dati tecnici • technical data

Falò EVO		manuale manual	telecomandato remote control	manuale manual	telecomandato remote control	
Portata termica nominale	Heat input nom.	10,20	9,00 - 8 (I II)	10,20	10,40	kW
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)					
- G20/G25	- G20/G25		6,0 - 2,0 (I II)			kW
- G30/G31	- G30/G31			4,1 - 5,1 (max 50mbar)	2,5 - 3,0 (max 50mbar)	kW
Consumo orario	Consumption					
- G20	- G20	0,971				m³/h
- G25	- G25	1,139				m³/h
- G30	- G30			742	756	g/h
- G31	- G31			725	743	g/h
Categoria	Gas category					
- G20/G25	- G20/G25		1 (H) - 1 (H)			
- G30/G31	- G30/G31				1 (H) (max 50 mbar)	
Pressione alimentazione G20	Pressure supply gas G20	20	20			mbar
Pressione alimentazione G25	Pressure supply gas G25	20 / 25	20 / 25			mbar
Pressione alimentazione G30	Pressure supply gas G30			28-30 (X3)	28-30 (X3)	mbar
Pressione alimentazione G31	Pressure supply gas G31			37	37	mbar
Diámetro ugello bruciatura G20/G25	Burner nozzle diameter G20/G25	2,30	2,80			mm
Diámetro ugello bruciatura G30/G31	Burner nozzle diameter G30/G31			1,55	1,60 - 1,60 (50 mbar)	mm
Batteria telecomando	Remote control battery		nr. 2 x 1,5 (tipo AA)		nr. 2 x 1,5 (tipo AA)	V
Batteria L115 ricevente	Receiver battery	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 3 x 1,5 (tipo AA)	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 3 x 1,5 (tipo AA)	V

informazioni rapide • quick information

Falò EVO comando manuale manual control	Falò EVO comando infrarossi infrared remote control
vedi/see pag.24	vedi/see pag.24
vedi/see pag.24	vedi/see pag.24
ALLUMINIO + verniciatura ALUMINUM + transparent painted	ALLUMINIO + verniciatura ALUMINUM + transparent painted
112	112
10,9	10,4
28	29
40,5	41
64 x 67 x 150	64 x 67 x 150