

Con le sue sei colonne TESI 6 è la versione della gamma TESI che fornisce il maggior apporto calorico. I Termoarredatori TESI rappresentano il sistema più funzionale, modulare ed elegante per il riscaldamento di tutti gli ambienti anche di grandi dimensioni. TESI 6 ha una profondità di 215 mm e altezze da 200 ai 2500 mm.



Tesi 6, 25 elementi, altezza 500 mm, larghezza 1125 mm, Bianco Edelweiss

Caratteristiche costruttive

tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25 mm

collettori in lamiera d'acciaio stampati

larghezza elementi 45 mm (passo del singolo elemento)

filettature estremità collettore sup. e inf. 1"1/4 G dx o sx

pressione di esercizio massima ammessa 8 bar

temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

lunghezza radiatore con tappi montati: (N° elem. x 45) + 24 mm


misura dell'interasse valvola Irsap pari a 41÷44 mm

misura dell'interasse detentore Irsap pari a 41÷44 mm

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
200	215,0	200	127	0,97	0,86	32,1	37,4	27,5	18,5	10,6	1,374
300	215,0	300	235	1,35	1,13	52,2	60,7	45,5	31,4	18,6	1,293
400	215,0	400	335	1,71	1,38	67,5	78,5	58,6	40,2	23,6	1,310
500	215,0	500	435	2,06	1,63	82,4	95,8	71,2	48,6	28,4	1,327
565	215,0	565	500	2,30	1,79	91,9	106,9	79,3	54,0	31,4	1,339
600	215,0	600	535	2,42	1,88	97,0	112,8	83,6	56,8	32,9	1,345
665	215,0	665	600	2,65	2,04	106,4	123,7	91,4	61,9	35,7	1,356
685	215,0	685	620	2,72	2,09	109,3	127,1	93,8	63,5	36,6	1,359
750	215,0	750	685	2,95	2,25	118,6	137,9	101,6	68,5	39,3	1,370
765	215,0	765	700	3,00	2,29	120,7	140,4	103,3	69,6	39,9	1,373
865	215,0	865	800	3,36	2,54	134,9	156,9	115,0	77,1	43,9	1,390
885	215,0	885	820	3,43	2,59	137,7	160,2	117,4	78,6	44,7	1,394
900	215,0	900	835	3,48	2,62	139,8	162,6	119,1	79,7	45,2	1,396
1000	215,0	1000	935	3,84	2,87	153,9	178,9	131,3	88,1	50,2	1,388
1200	215,0	1200	1135	4,89	3,33	181,6	211,2	155,5	104,8	60,1	1,371
1500	215,0	1500	1435	6,06	4,06	222,8	259,1	191,9	130,3	75,5	1,346
1800	215,0	1800	1735	7,22	4,80	263,6	306,5	227,6	155,1	90,3	1,334
2000	215,0	2000	1935	8,00	5,29	290,6	337,9	251,1	171,3	99,9	1,330
2200	215,0	2200	2135	8,78	5,78	317,6	369,3	274,6	187,5	109,5	1,327
2500	215,0	2500	2435	9,94	6,51	357,9	416,2	309,9	211,9	124,0	1,322

Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori TESI 6, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

A partire dalle vendite dell'anno 2010, tutta la gamma dei radiatori TESI è garantita 10 anni.

Rese a batteria

Lunghezza (mm)	N° Elementi		200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
90	2	Watt = 75 W =	121	157	192	214	226	247	254	276	281	314	320	325	358	422	518	613	676	739	832	
135	3	Watt = 112 W =	182	235	287	321	338	371	381	414	421	471	480	488	537	634	777	919	1014	1108	1249	
180	4	Watt = 149 W =	243	314	383	428	451	495	508	552	562	628	641	650	716	845	1036	1226	1352	1477	1665	
225	5	Watt = 187 W =	304	392	479	534	564	619	635	690	702	784	801	813	895	1056	1295	1532	1690	1846	2081	
270	6	Watt = 224 W =	364	471	575	641	677	742	763	827	842	941	961	976	1074	1267	1554	1839	2027	2216	2497	
315	7	Watt = 262 W =	425	549	671	748	790	866	890	965	983	1098	1121	1138	1252	1478	1813	2145	2365	2585	2913	
360	8	Watt = 299 W =	486	628	766	855	902	990	1017	1103	1123	1255	1281	1301	1431	1690	2073	2452	2703	2954	3330	
405	9	Watt = 336 W =	546	706	862	962	1015	1114	1144	1241	1264	1412	1441	1464	1610	1901	2332	2758	3041	3323	3746	
450	10	Watt = 374 W =	607	785	958	1069	1128	1237	1271	1379	1404	1569	1602	1626	1789	2112	2591	3065	3379	3693	4162	
495	11	Watt = 411 W =	668	863	1054	1176	1241	1361	1398	1517	1544	1726	1762	1789	1968	2323	2850	3371	3717	4062	4578	
540	12	Watt = 448 W =	729	942	1149	1283	1354	1485	1525	1655	1685	1883	1922	1951	2147	2535	3109	3678	4055	4431	4994	
585	13	Watt = 486 W =	789	1020	1245	1389	1467	1609	1652	1793	1825	2039	2082	2114	2326	2746	3368	3984	4393			
630	14	Watt = 523 W =	850	1098	1341	1496	1579	1732	1779	1931	1966	2196	2242	2277	2505	2957	3627	4291	4731			
675	15	Watt = 561 W =	911	1177	1437	1603	1692	1856	1906	2069	2106	2353	2402	2439	2684	3168	3886	4597	5069			
720	16	Watt = 598 W =	971	1255	1533	1710	1805	1980	2033	2207	2246	2510	2563	2602	2863							
765	17	Watt = 635 W =	1032	1334	1628	1817	1918	2104	2161	2344	2387	2667	2723	2765	3042							

Lunghezza (mm)	N° Elementi		200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
810	18	Watt = 673 W =	1093	1412	1724	1924	2031	2227	2288	2482	2527	2824	2883	2927	3221							
855	19	Watt = 710 W =	1153	1491	1820	2031	2143	2351	2415	2620	2668	2981	3043	3090	3399							
900	20	Watt = 747 W =	1214	1569	1916	2138	2256	2475	2542	2758	2808	3138	3203	3252	3578							
945	21	Watt = 785 W =	1275	1648	2012	2244	2369	2599	2669	2896	2948	3294	3363	3415	3757							
990	22	Watt = 822 W =	1336	1726	2107	2351	2482	2722	2796	3034	3089	3451	3524	3578	3936							
1035	23	Watt = 860 W =	1396	1805	2203	2458	2595	2846	2923	3172	3229	3608	3684	3740	4115							
1080	24	Watt = 897 W =	1457	1883	2299	2565	2707	2970	3050	3310	3370	3765	3844	3903	4294							
1125	25	Watt = 934 W =	1518	1961	2395	2672	2820	3094	3177	3448	3510	3922	4004	4066	4473							
1170	26	Watt = 972 W =	1578	2040	2491	2779	2933	3217														
1215	27	Watt = 1009 W =	1639	2118	2586	2886	3046	3341														
1260	28	Watt = 1046 W =	1700	2197	2682	2993	3159	3465														
1305	29	Watt = 1084 W =	1761	2275	2778	3100	3271	3588														
1350	30	Watt = 1121 W =	1821	2354	2874	3206	3384	3712														
1395	31	Watt = 1158 W =	1882	2432	2969	3313	3497	3836														
1440	32	Watt = 1196 W =	1943	2511	3065	3420	3610	3960														
1485	33	Watt = 1233 W =	2003	2589	3161	3527	3723	4083														
1530	34	Watt = 1271 W =	2064	2668	3257	3634	3836	4207														

Lunghezza (mm)	N° Elementi		200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
1575	35	Watt = W =	1308	2125	2746	3353	3741	3948	4331													
1620	36	Watt = W =	1345	2186	2825	3448																
1665	37	Watt = W =	1383	2246	2903	3544																
1710	38	Watt = W =	1420	2307	2981	3640																
1755	39	Watt = W =	1457	2368	3060	3736																
1800	40	Watt = W =	1495	2428	3138	3832																

Colori e finiture

STANDARD



Bianco Standard
Cod. 01

CLASSIC



Bianco Edelweiss
Cod. 34



Beige Cream
Cod. 26



Giallo Melone -
RAL 1028
Cod. E7



Arancio - RAL 2004
Cod. 17



Lilla Bluastro - RAL
4005
Cod. R3



Verde Bosco - RAL
6005
Cod. 19



Verde Erba - RAL
6018
Cod. N3



Nero - RAL 9005
Cod. 10



Deep Blue
Cod. 2F

SPECIAL



Bianco Perla
Cod. 16



Quartz 1
Cod. 1C



Sablé
Cod. Y4



Quartz 2
Cod. 2C



Sunstone
Cod. 2D



Bruno Tabacco
Cod. 1B



Flame Red
Cod. 7D



Azurite 3
Cod. 6C



Grigio Medio
Cod. 4D



Grigio Titanio
Metallizzato - RAL
9023
Cod. L3



Grigio Perla
Cod. L6



Nero Grafite
Cod. 18



Nero Satinato
Cod. 30



Bianco Opaco
Cod. J8



Nero Opaco
Cod. K1



Agave
Cod. 9N



Blu Baltico
Cod. 1P



Ghiaccio
Cod. 3P



Blu Colomba
Opaco - RAL 5014
Cod. 4P



Grigio Chiaro
Opaco
Cod. 8N



Beige opaco - RAL
1019
Cod. 3V



Giallo ocra opaco -
RAL 1024
Cod. 4V




Marrone ruggine
opaco - RAL 8004
Cod. 9U



Rosa cipria - RAL
3012
Cod. 5V



Verde salvia
opaco - RAL 6021
Cod. 2V



Blu pastello
opaco - RAL 5024
Cod. 1V



Grigio Antracite
Opaco - RAL 7016
Cod. 6V



Grigio Martellato
Cod. 32



Rame Martellato
Cod. J4

FINISHES



Trattamento Loft
Cod. TR

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.